

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור קובוטה B1820DS-EUR

B1820DS		דגם		מנוע
D782-D25P		דגם		
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג		
778 סמ"ק		נפח מנוע		
18 כ"ס		כ"ס		
3		מס' צילינדרים		
67 X 68 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2800 סל"ד		סל"ד מקסימאלי		
45 ניוטון מטר		מקסימום מומנט		
12 וולט		בטרמיה		
14 ליטר		נפח מיכל דלק		
2.4 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)		
3.4 ליטר		קירור מנוע		
10.5 ליטר		שמן גיר		
236 ס"מ		אורך כולל (עם נקי' שלישית)		
92.7 ס"מ		רוחב כולל		
125.5 ס"מ		גובה כולל (מההגה)		
127 ס"מ		רוחק סרנים		
27 ס"מ		מרווח גחון		
מרכז-מרכז 76.7 ס"מ		קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 74.3-103.5 ס"מ		אחורי		
520 ק"ג		משקל כולל		
1.8 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)		
חד דיסקי יבש		קלאצ'י		
ידנית		ראשית	תיבת הילוכים	
גבוה - נמוך		משנית		
6 הילוכים קדימה, 2 הילוכים אחורה		הילוכים	בלמים	
דיסקים טבולים בשמן				
הידראולי		היגוי		
6.5/80-12		קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)	
250/80-18		אחורי		
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית		
14.1 ליטר לדקה		הספק משאבה		
קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה שלישית		
540 ק"ג		כוח הרמה		
410 ק"ג		מקסימאלי		
6 שיני הזחה		ציר PTO	אחורי	
540 סל"ד PTO ב-2773 סל"ד מנוע		מהירות		
1000 סל"ד PTO ב-2722 סל"ד מנוע		מהירות		
2500 סל"ד PTO ב-2750 סל"ד מנוע		מהירות		
12.5 כ"ס		כ"ס PTO		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

