

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור M6060-SPA פתוח / קבינה

M6060 עם קבינה		M6060-SPA	דגם		
4WD					
V3307-DI-TE4			דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים, DPF			סוג		
4			מס' צילינדרים		
3331 סמ"ק			נפח מנוע		
120 x 94 מ"מ			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה		
2400 סל"ד			סל"ד מקסימאלי		
63.5 כ"ס	64.3 כ"ס		כ"ס		
230 ניוטון/מטר ב-1400 סל"ד			מקסימום מומנט		
A900 12V (אמפר)			מצבר		
90 ליטר	70 ליטר		נפח מיכל דלק		
12 ליטר			כמות שמן מנוע		
8 ליטר			כמות מים מע' קירור		
367.5 ס"מ	367.5 ס"מ		אורך כולל	ממדים	
196.5 ס"מ	185.5 ס"מ		רוחב כולל		
251.5 ס"מ	245.5 ס"מ		גובה כולל		
211 ס"מ	211 ס"מ		רוחק סרנים		
מרכז-מרכז 145.0-154.0 ס"מ	מרכז-מרכז 136.5-141.5 ס"מ	קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 141.5-173.5 ס"מ	מרכז-מרכז 154.5-174.0 ס"מ	אחורי	(גודל סטנדרטי)		
390 ס"מ	340 מ"מ		מרווח גחון		
2580 ק"ג	2455 ק"ג		משקל כולל		
320/85R20	320/70R20	קדמי	מידת צמיג		
420/85R30-16.9-30	420/70R28	אחורי	(גודל סטנדרטי)		
6		תיבת הילוכים ראשית		מערכת נסיעה	
3 – נמוך, גבוה, זחילה		תיבת הילוכים משנית			
18 הילוכים קדימה, 18 הילוכים אחורה		סה"כ הילוכים			
רב דסקיות טבול בשמן		מצמד / קלאץ'			
הידראולי (ללא מצמד)		שאטל / רברסר			
הגה הידראולי		היגוי			
רב דסקיות טבול בשמן		מערכת בלימה			
הידראולית		מערכת בלימה לעגלה			
ISO5676		חיבור חשמלי לעגלה			
קדמי + אחורי עם נעילה		דיפרנציאל			
בקרת גובה ובקרת עומק		בקרת שליטה הידראולית		מערכת הידראולית	
61.5 ליטר לדקה		הספק משאבה			
קטגוריה 2 – נקודה שלישית קטגוריה 1		זרועות הרמה + נקודה 3			
2300 ק"ג		בנקודות ההרמה	כוח הרמה		
1800 ק"ג		60 ס"מ מאחורי	מקסימאלי		
		נקודת ההרמה			
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי		סלקטורים הידראוליים			
2770 PSI		לחץ מערכת			
6 שיני הזחה		ציר PTO	מערכת PTO עצמאית		PTO
540 סל"ד PTO ב- 2160 סל"ד מנוע		מהירות PTO			
540E סל"ד PTO ב- 1825 סל"ד מנוע – מצב חסכוני		כ"ס PTO			
56 כ"ס					



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

צמיגים M6060

ל.א. PSI	מרווח צמיגים – מרכז-מרכז				מידת צמיג		
30	(B) מ"מ 1545		(A) מ"מ 1435		9.5-R20	1 קדמי	
60	(E) מ"מ 1584				12.5 / 80-18		2
20	(D) מ"מ 1495		(B) מ"מ 1441		320/70R20		3
20	(C) מ"מ 1537		(A) מ"מ 1450		/ 320/85R20 12.4-20		4
20	מ"מ 1725 (I)	1613 מ"מ(H)	1531 מ"מ(G)	1419 מ"מ(F)	/ 380/85R28 14.9R28	1 אחורי	
24	(E) מ"מ 1495				18.4-26		2
18	(I) מ"מ 1737		מ"מ 1599 (H)	מ"מ 1545 (G)	420/70R28	3	
18	1733 מ"מ(D)	מ"מ 1619 (C)	מ"מ 1529 (B)	1416 מ"מ(A)	/ 420/85R30 16.9-30	4	

(I) – (A) - מציין את האות שמופיעה במפרט באנגלית בה מפורטת צורת חיבור הצמיג.

