

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני טרקטור M7060-SPA פתוח / קבינה

M7060-SPA עם קבינה		M7060-SPA	דגם	
4WD				
V3307-DI-TE4			דגם	
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים, DPF			סוג	
4			מס' צילינדרים	
3331 סמ"ק			נפח מנוע	
120 x 94 מ"מ			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2400 סל"ד			סל"ד מקסימאלי	
72 כ"ס			כ"ס	
260 ניוטון/מטר ב-1400 סל"ד			מקסימום מומנט	
A900 12V (אמפר)			מצבר	
90 ליטר	70 ליטר		נפח מיכל דלק	
12 ליטר			כמות שמן מנוע	
8 ליטר			כמות מים מע' קירור	
367.5	367.5 ס"מ		אורך כולל	
196.5 ס"מ			רוחב כולל	
252.0 ס"מ	245.5 ס"מ		גובה כולל	
211 ס"מ	211 ס"מ		רוחק סרנים	
מרכז-מרכז 1365, 1415 מ"מ		קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 1545-1740 מ"מ		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
33 ס"מ	34 ס"מ		מרווח גחון	
2655 ק"ג	2420 ק"ג		משקל כולל	
320/70R20		קדמי	מידת צמיג	
420/70R28		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
6			הילוכים	
3 – נמוך, גבוה, זחילה			תיבת הילוכים ראשית	
18 הילוכים קדימה, 18 הילוכים אחורה			תיבת הילוכים משנית	
רב דסקיות טבול בשמן הידראולי (ללא מצמד)			סה"כ הילוכים	
			מצמד / קלאץ'	
			שאטל / רברסר	
הגה הידראולי			היגוי	
הידרו מכנית רב דסקיות טבול בשמן			מערכת בלימה	
הידראולית			מערכת בלימה לעגלה	
תקן ISO5676			חיבור חשמלי לעגלה	
קדמי + אחורי עם נעילה			דיפרנציאל	
בקרת גובה ובקרת עומק			בקרת שליטה הידראולית	
61.5 ליטר לדקה			הספק משאבה	
קטגוריה 2 – נקודה שלישית קטגוריה 1			זרועות הרמה + נקודה 3	
2300 ק"ג		בנקודות ההרמה	כוח הרמה	
1800 ק"ג		60 ס"מ מאחורי נקודת ההרמה	מקסימאלי	
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי			סלקטורים הידראוליים	
2270.3 PSI			לחץ מערכת	



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

6 שני הזחה	ציר PTO	מערכת PTO עצמאית	PTO
540 סל"ד PTO ב- 2160 סל"ד מנוע 540E סל"ד PTO ב- 1825 סל"ד מנוע – מצב חסוני	מהירות PTO		
64 כ"ס	כ"ס PTO		

צמיגים M7060

ל.א. PSI	מרווח צמיגים – מרכז-מרכז				מידת צמיג		
30	(B) 1545 מ"מ		(A) 1435 מ"מ		9.5-R20	קדמי	
60	(E) 1584 מ"מ				12.5 / 80-18		2
20	(D) 1495 מ"מ		(B) 1441 מ"מ		320/70R20		3
20	(C) 1537 מ"מ		(A) 1450 מ"מ		/ 320/85R20 12.4-20	4	
20	1725 מ"מ (I)	1613 מ"מ (H)	1531 מ"מ (G)	1419 מ"מ (F)	/ 380/85R28 14.9R28	אחורי	
24	(E) 1495 מ"מ				18.4-26		2
18	(I) 1737 מ"מ		1599 מ"מ (H)		420/70R28 (G)		3
18	1733 מ"מ (D)	1619 מ"מ (C)	1529 מ"מ (B)	1416 מ"מ (A)	/ 420/85R30 16.9-30	4	

(I) – (A) - מציין את האות שמופיעה במפרט באנגלית בה מפורטת צורת חיבור הצמיג.

