

# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

## מפרט טכני M7040N - בלי / עם קבינה

M7040N עם קבינה		M7040N	דגם	
4WD / Bi-speed turn				
V3307-DI-TE3			דגם	
מנוע דיזל ישר 4 פעימות הזרקה ישירה מקורר מים			סוג	
4			מס' צילינדרים	
3331 סמ"ק			נפח מנוע	
120 x 94 מ"מ			קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
2600 סל"ד			סל"ד מקסימאלי	
72 כ"ס			כ"ס	
213 ניוטון/מטר ב-1500-1700 סל"ד			מקסימום מומנט	
900A 12V (אמפר)			מצבר	
76 ליטר		60 ליטר	נפח מיכל דלק	
11 ליטר			כמות שמן מנוע	
8 ליטר			כמות מים מע' קירור	
362 ס"מ		361.5 ס"מ	אורך כולל	
143 ס"מ		140 ס"מ	רוחב כולל	
224 ס"מ		147 ס"מ	גובה כולל	
205 ס"מ			רוחק סרנים	
מרכז-מרכז 1139,1155 מ"מ			קדמי	מרווח צמיגים
מרכז-מרכז 1060-1348 מ"מ			אחורי	(גודל סטנדרטי)
37 ס"מ			מרווח גחון	
2410 ק"ג		2255 ק"ג	משקל כולל	
280/70R18			קדמי	מידת צמיג
380/70R28			אחורי	(גודל סטנדרטי)
5			הילוכים	
3 – נמוך, גבוה, זחילה			תיבת הילוכים ראשית	
15 הילוכים קדימה, 15 הילוכים אחורה			תיבת הילוכים משנית	
הידראולי, רב דסקיות טבול בשמן			מהירויות	
הגה הידראולי			שאטל / רברסר	
הידרו מכנית רב דסקיות טבול בשמן			היגוי	
קדמי + אחורי עם נעילה			מערכת בלימה	
בקרת גובה ובקרת עומק			דיפרנציאל	
61 ליטר לדקה			בקרת שליטה הידראולית	
SAE קטגוריה 2 – נקודה שלישית קטגוריה 1			הספק משאבה	
2300 ק"ג			זרועות הרמה + נקודה 3	
1800 ק"ג			בנקודות ההרמה	כוח הרמה
			60 ס"מ מאחורי נקודת ההרמה	מקסימאלי
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי			סלקטורים הידראוליים	
2270 PSI			לחץ מערכת	
6 שיני הזחה			ציר PTO	מערכת PTO
540 סל"ד PTO ב-2035 סל"ד מנוע			מהירות PTO	עצמאית
540E סל"ד PTO ב-1519 סל"ד מנוע (מצב חסכוני)				
21 שיני הזחה – 1000 סל"ד PTO ב-2389 סל"ד מנוע				
62 כ"ס			כ"ס PTO	



# מכשירי תנועה מיכון חקלאי

## צמיגים M8540N / M7040N

ל.א. PSI	מרווח צמיגים – מרכז-מרכז				מידת צמיג	
41	1157 מ"מ				17.5-16	1 קדמי
33	1155 מ"מ	1139 מ"מ			7.5-18	2
36	1177 מ"מ	1121 מ"מ			250/80-16	3
36	1154 מ"מ	1139 מ"מ			250/80-18	4
23	1156 מ"מ	1142 מ"מ			280/70R18	5
23					12.4R24	1 אחורי
23	1326 מ"מ (D)	1286 מ"מ (C)	1232 מ"מ (B)		320/85R28	2
18					380/70R24	3
20					360/70R28	4
18	1348 מ"מ (D)	1266 מ"מ (C)	1154 מ"מ (B)	1060 מ"מ (A)	380/70R28	5
18					440/65R28	6

(A) – (D) - מציין את האות שמופיעה במפרט באנגלית בה מפורטת צורת חיבור הצמיג.

