

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני M9960 - פתוח/ עם קבינה/ פרופיל נמוך

M9960 פרופיל נמוך	M9960 עם קבינה	M9960	דגם		
4WD / Bi-speed	4WD				
V3800-CR-TIE4			דגם	מנוע	
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים, DPF			סוג		
4			מס' צילינדרים		
3769 סמ"ק			נפח מנוע		
2400 סל"ד / קבינה 2600 סל"ד			סל"ד מקסימאלי		
100 כ"ס			כ"ס		
351.3 ניוטון/מטר ב-1400-1600 סל"ד			מקסימום מומנט		
12V			מצבר		
110 ליטר			נפח מיכל דלק		
10.7 ליטר			כמות שמן מנוע		
9 ליטר			כמות מים מע' קירור		
395.5 ס"מ			אורך כולל		ממדים
197.5 ס"מ			רוחב כולל (מרווח מינימלי)		
265 ס"מ		256 ס"מ	גובה כולל		
225 ס"מ			רוחק סרנים		
1634, 1574 מ"מ	מרכז-מרכז 1550-1620 מ"מ		קדמי	מרווח צמיגים (גודל סטנדרטי)	
1915, 1515 מ"מ	מרכז-מרכז 1470-1707 מ"מ		אחורי		
39 ס"מ		47 ס"מ	47 ס"מ	מרווח גחון	
2900 ק"ג		3320 ק"ג	3070 ק"ג	משקל כולל	
360/70R20	360/70R24	360/70R24	קדמי	מידת צמיג (גודל סטנדרטי)	
480/70R28	480/70R34	480/70R34	אחורי		
18 הילוכים קדימה / אחורה	18 הילוכים קדימה / אחורה (אופציה 36)	18 הילוכים קדימה / אחורה	סה"כ הילוכים		
6 הילוכים			תיבת הילוכים ראשית		
3 - נמוך, גבוה, זחילה			תיבת הילוכים משנית		
אין	L/H	אין	תוספת אופציונאלית		
39.5 קמ"ש			מהירויות מכס'		
מצמד רב דסקיות טבול בשמן			מצמד		
הידראולי (ללא מצמד)			שאתל / רברסר		
הידראולי			הגה הידראולי		
הידראולי רב דסקיות טבול בשמן, 4 גלגלים			מערכת בלימה		
הפעלה הידראולית			דיפרנציאל אחורי		
נעילה מכנית אוטומטית			דיפרנציאל קדמי		
בקרת גובה ובקרת עומק			בקרת שליטה הידראולית		
60 ליטר/לדקה	64 ליטר/דקה	60 ליטר/לדקה	הספק משאבה		
קטגוריה 2	קטגוריה 2	קטגוריה 2	זרועות הרמה +נקודה 3		
4100 ק"ג			בנקודות ההרמה	כוח הרמה מקסימאלי בזרועות	
3300 ק"ג	3300 ק"ג	3300 ק"ג	60 ס"מ מאחורי נקודת ההרמה		
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי			סלקטורים הידראוליים		
2940 PSI			לחץ מערכת		
			מערכת נסיעה		
			מערכת הידראולית		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

6 שיני הזחה	ציר	מערכת PTO עצמאית	PTO
מצמד אלקטרו הידראולית	הפעלה		
540 סל"ד PTO ב- 2035 סל"ד מנוע	מהירות PTO		
540E סל"ד PTO ב- 1519 סל"ד מנוע (מצב חסכוני)	אופציה		
1000 סל"ד PTO ב- 2389 סל"ד מנוע	כ"ס PTO		
89 כוחות סוס			

צמיגים / M9960 / M8560

הערות	מרווח צמיגים – מרכז-מרכז				מידת צמיג			
					9.5-24	1	קדמי	
	1656 מ"מ		1569 מ"מ		12.4- / 320/85R20	1		
	1609 מ"מ		1555 מ"מ	1515 מ"מ	320/70R24	2		
G-340	1930 מ"מ	1830 מ"מ	1652 מ"מ	1566 מ"מ	12.4- / 320/85R24	3		
	1608 מ"מ		1554 מ"מ	1514 מ"מ	360/70R24	4		
	1634 מ"מ		1574 מ"מ		360/70R20	5		
	1930 מ"מ		1830 מ"מ		340/85R24	6		
	M6040 של G עם LP		1515 מ"מ		320/70R20	7		
	1707 מ"מ		1594 מ"מ	1504 מ"מ	16.9- / 420/85R30	1		אחורי
	1752 מ"מ		1552 מ"מ	1546 מ"מ	18.4- / 460/85R30	2		
	1695 מ"מ		1599 מ"מ	1503 מ"מ	16.9- / 420/85R34	3		
	1695 מ"מ		1599 מ"מ	1503 מ"מ	480/70R34	4		
				1600 מ"מ	(רפת) 380/70R38	4		
	מידות מיוחדות לגידולי שורה		1570 מ"מ	1930 מ"מ	13.6- / 340/85R38	3		
	1915 מ"מ		1515 מ"מ		480/70R28	5		
	1930 מ"מ		1830 מ"מ		14.9- / 380/85R38	6		
	M6040 של G עם LP		1515 מ"מ		420/70R28	7		

