

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני M8560 - פתוח / עם קבינה

M8560 עם קבינה		M8560	דגם	
4WD		4WD		
V3800-CR-TE4		דגם		מנוע
מנוע דיזל ישר טורבו, 4 פעימות, Intercooler, בקרת מחשב, הזרקה ישירה מסילה משותפת, מקורר מים, DPF		סוג		
4		מס' צילינדרים		
3769 סמ"ק		נפח מנוע		
2600 סל"ד	2400 סל"ד	סל"ד מקסימאלי		
85.5 כ"ס		כ"ס		
301.5 ניוטון/מטר ב-1400-1600 סל"ד		מקסימום מומנט		
12V		מצבר		
110 ליטר	90 ליטר	נפח מיכל דלק		
10.7 ליטר		כמות שמן מנוע		
9 ליטר		כמות מים מע' קירור		
395.5 ס"מ		אורך כולל		ממדים
197.5 ס"מ		רוחב כולל		
265 ס"מ	256 ס"מ	גובה כולל		
225 ס"מ		רוחק סרנים		
מרכז-מרכז 1550-1620 מ"מ		קדמי	מרווח צמיגים	
מרכז-מרכז 1470-1707 מ"מ		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
47 ס"מ	47 ס"מ	מרווח גחון		
3320 ק"ג	3070 ק"ג	משקל כולל		
360/70R24		קדמי	מידת צמיג	
480/70R34		אחורי	(גודל סטנדרטי)	
18 הילוכים קדימה / אחורה (אופציה 36 הילוכים)		סה"כ הילוכים		מערכת נסיעה
6		הילוכים היגוי		
3 - נמוך, גבוה, זחילה		תיבת הילוכים ראשית		
L/H	אין	תיבת הילוכים משנית		
40 קמ"ש		תוספת אופצונאלית		
מצמד רב דסקיות טבול בשמן		מהירות מכס'		
הידראולי, (ללא מצמד)		מצמד		
הגה הידראולי		שאטל / רברסר		
הידראולי רב דסקיות טבול בשמן, 4 גלגלים		היגוי		
הפעלה הידראולית		מערכת בלימה		
נעילה מכנית אוטומטית		דיפרנציאל אחורי		
בקרת גובה ובקרת עומק		דיפרנציאל קדמי		
64 ליטר לדקה		בקרת שליטה הידראולית		מערכת הידראולית
60 ליטר לדקה		הספק משאבה		
קטגוריה 2		זרועות הרמה +נקודה 3		
4100 ק"ג	3300 ק"ג	בנקודות ההרמה	כוח הרמה	
		60 ס"מ מאחורי	מקסימאלי	
		נקודת ההרמה		
שני סלקטורים, אפשרות לסלקטור שלישי		סלקטורים הידראוליים		
2940 PSI		לחץ מערכת		



מכשירי תנועה מיכון חקלאי

6 שיני הזחה	ציר PTO	מערכת PTO עצמאית	PTO
מצמד אלקטרו הידראולי	הפעלה		
540 סל"ד PTO ב- 2035 סל"ד מנוע 540E סל"ד PTO ב- 1519 סל"ד מנוע (מצב חסכוני)	מהירות PTO		
1000 סל"ד PTO ב- 2389 סל"ד מנוע	אופציה		
76 כ"ס	כ"ס PTO		

צמיגים M8560

מרווח צמיגים – מרכז-מרכז			מידת צמיג		
_____			9.5-24	1	קדמי
1656 מ"מ	1569 מ"מ		12.4- / 320/85R20 20	1	
1609 מ"מ	1555 מ"מ	1515 מ"מ	320/70R24	2	
1652 מ"מ		1566 מ"מ	12.4- / 320/85R24 24	3	
1608 מ"מ	1554 מ"מ	1514 מ"מ	360/70R24	4	
1707 מ"מ	1594 מ"מ	1504 מ"מ	16.9- / 420/85R30 30	1	אחורי
1752 מ"מ	1552 מ"מ	1546 מ"מ	18.4- / 460/85R30 30	2	
1695 מ"מ	1599 מ"מ	1503 מ"מ	16.9- / 420/85R34 34	3	
1695 מ"מ	1599 מ"מ	1503 מ"מ	480/70R34	4	
		1600 מ"מ	380/70R38 (רפת)	4	

