

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני L5040

L5040		דגם		מנוע	
V2403-M-TE3-EU1		דגם			מנוע
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה עקיפה		סוג			
2434 סמ"ק		נפח מנוע			
50 כ"ס		כ"ס			
4		מס' צילינדרים			
102.4 x 87 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה			
2600 סל"ד		סל"ד מקסימאלי			
162.2 ניוטון מטר		מקסימום מומנט			
12 וולט		בטרייה			
54 ליטר		נפח מיכל דלק		כמויות	
9.4 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)			
8.2 ליטר		קירור מנוע			
45 ליטר		שמן גיר			
324.5 ס"מ		אורך כולל (ללא נק' שלישית)		ממדים	
147 ס"מ		רוחב כולל (במדרך מינימלי)			
237.5 ס"מ		גובה כולל (מקצה קשת הבטיחות)			
191.5 ס"מ		רוחק סרנים			
40 ס"מ		מרווח גחון			
מרכז-מרכז 113.5 ס"מ		קדמי	מרווח צמיגים		
מרכז-מרכז 112.5/122.5/132.5 ס"מ		אחורי			
1885 ק"ג		משקל כולל			
3.2 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)			
חד דיסקי יבש		קלאץ'			מערכת נסיעה
גיר ידני		ראשית	הילוכים		
גבוה-נמוך		משנית			
8 הילוכים קדימה, 8 הילוכים אחורה		הילוכים			
דיסקים טבולים בשמן		בלמים			
הגה הידרוסטאטי		היגוי			
260/70R16		קדמי	מידת צמיגים (גודל סטנדרטי)		
380/70R24		אחורי			
בקרת גובה		בקרת שליטה הידראולית		מערכת הידראולית	
35.6 ליטר לדקה		הספק משאבה			
קטגוריה 1,2		זרועות הרמה + נקודה שלישית			
1750 ק"ג		בנקודות ההרמה	כוח הרמה מקסימאלי		
1350 ק"ג		60 ס"מ מאחורי נק' ההרמה			
6 שני הזחה		ציר PTO	אחורי	PTO	
540 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע		מהירות			
750 סל"ד PTO ב-2550 סל"ד מנוע					
45 כ"ס		כ"ס PTO			

