

מעמים קדמי לטרקטור קובוטה L-4240

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



L

Grand L40 Series

קובוטה

FRONT LOADER



מסגרת המעמים הקדמי

• מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

הגנה על הצנרת ההידראולית

צינורות הידראוליים



- החיבורים ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת הטרקטור כחלק אינטגרלי.
- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

• מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחברים בלבד.

ידיית ג'ויסטיק להפעלת המעמیس

• ידיית הפעלה



- ידיית הפעלת המעמیس הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.
- ידיית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמیس הקדמי בידיית אחת.

מפרט טכני למעמים קדמי LA-714-EC עבור טרקטור L-4240

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



מפרט טכני מעמים קדמי LA714EC

מעמים קדמי

		<u>LA714EC</u>	דגם מעמים קדמי
		L4240	מתאים לטרקטור
A	מ"מ	2596	גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א')
B	מ"מ	2392	גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף נקודה ג')
C	מ"מ	1990	גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה
D	מ"מ	540	מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף
E	מעלות	45	זווית שפיכה מקסימאלית
F	מ"מ	1764	מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי
G	מעלות	41	זווית גלגול חוזר של הכף
H	מ"מ	123	עומק חדירה של הכף
J	מ"מ	1380	גובה מקסימלי של הכף במצב תחתון

מפרט טכני למעמית קדמי LA-714-EC עבור טרקטור L-4240

פירוט תפעולי

	חור תחתון	חור עליון	מיקום פין הרמת כף
	ב - סטנדרט	דרישת לקוח	
א	ק"ג 860		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 652		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (במרכז הכף ג')
א	ק"ג 1068		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 856		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (במרכז הכף ג')

הכף עצמה

	66"		דגם הכף -
מ"מ	1675		רוחב
מ"מ	547		עומק
מ"מ	570		גובה
מ"מ	652		אורך
מ"ע	0.28		קיבולת - יבש
מ"ע	0.32		קיבולת - רטוב
ק"ג	133		משקל

זמנים

שניות	3.0	זמן הרמה
שניות	2.4	זמן הורדה
שניות	1.0	זמן שפיכה
שניות	1.6	זמן גלגול חוזר

מכשירי תנועה ומכונות (2004) בע"מ_ מעמית
קדמי לקובוטה L4240

מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.



מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



מכשירי תנועה ומכונות (2004) בע"מ_ מעמיס
קדמי לקובוטה L4240