

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני G23-II-HD/LD

| שפיכה נמוכה G23-II-LD | | שפיכה גבוהה G23-II-HD | | דגם | |
|---|--|-----------------------|--|---|--|
| D902-E3-GT | | | | דגם | |
| מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה ישירה | | | | מנוע | |
| 898 סמ"ק | | | | סוג | |
| 23.3 כ"ס | | | | נפח מנוע | |
| 3 | | | | כ"ס | |
| חשמלי | | | | מס' צילינדרים | |
| חשמלי | | | | סטרטר | |
| 12 וולט | | | | מדומם | |
| 20.5 ליטר | | | | בטרייה | |
| 3.1 ליטר | | | | נפח מיכל דלק | |
| 3.1 ליטר | | | | שמן מנוע | |
| 11 ליטר | | | | קירור רדיאטור | |
| 316 ס"מ | | 298 ס"מ | | שמן גיר | |
| 122.6 ס"מ | | | | אורך כולל (עם סל איסוף, בלי משקולות קדמיות) | |
| 160 ס"מ | | 135 ס"מ | | רוחב כולל (עם מכסחת) | |
| 139 ס"מ | | | | גובה כולל | |
| מרכז-מרכז 90 ס"מ | | | | רוחק סרנים | |
| מרכז-מרכז 84 ס"מ | | | | מרווח צמיגים | |
| 840 (500) ק"ג | | 690 (535) ק"ג | | משקל כולל (ללא מכסחת וסל איסוף) | |
| הידרוסטאטית | | | | תיבת הילוכים | |
| רב דסקיות טבול בשמן | | | | בלמים | |
| הגה הידראולי | | | | היגוי | |
| 16X7.5-8 | | | | מידת צמיגים (גודל סטנדרטי) | |
| 24X12-12 | | | | מהירות נסיעה | |
| 0 עד 15.5 | | | | בקרת מהירות | |
| 0 עד 10 | | | | הפעלה | |
| דושת רגל – קיימת בקרת שיוט | | | | PTO | |
| הידראולית | | | | | |

מכסחת

| RCK48-G23-2 | |
|-----------------------------------|------------------|
| 122 ס"מ | רוחב כיסוח |
| 2.5 עד 10.2 ס"מ | גובה כיסוח |
| 2, לא קיימת אפשרות למלצינג | מספר סכיני כיסוח |
| כיוון ידני עם מדרגות גובה | התאמת גובה כיסוח |
| חיבור מהיר, זרועות מקבילות | חיבור המכסחת |
| 120 ק"ג | משקל |
| 90 ס"מ | ממדים |
| 126.6 ס"מ | אורך כולל |
| 40 ס"מ | רוחב כולל |
| אחורית ללא מפות- ישירות לסל איסוף | גובה כולל |
| 1.9 ליטר | כיוון הפליטה |
| | שמן גיר |

סל איסוף

| GCK-G26HD (שפיכה גבוהה) | GCK-G23LD (שפיכה נמוכה) | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 640 ליטר | 560 ליטר | נפח הסל |
| 220 ק"ג | 35 ק"ג | משקל הסל |
| 193 ס"מ מפני הקרקע | על הקרקע | גובה ריקון הסל |

