

מכשירי תנועה מיכון חקלאי

מפרט טכני מכסחת סיבוב 0 ZD326-EU

ZD326-EU		דגם	
D1005-E3-ZD-2		דגם	
מנוע דיזל ישר, 4 פעימות, מקורר מים, הזרקה ישירה		סוג	
1001 סמ"ק		נפח מנוע	
26 כ"ס		כ"ס	
3		מס' צילינדרים	
76 X 73.6 מ"מ		קוטר צילינדר / מהלך בוכנה	
3200 סל"ד		סל"ד מקסימאלי	
חשמלי		סטרטר	
חשמלי		מדומם	
12 וולט		בטרייה	
49 ליטר		נפח מיכל דלק	
3.9 ליטר		שמן מנוע (עם פילטר)	
3.5 ליטר		קירור מנוע	
12.1 ליטר		שמן גיר כולל סרן אחורי	
222 ס"מ		אורך כולל (ללא נקי שלישית)	
146 ס"מ		רוחב כולל	
191.5 ס"מ		גובה כולל	
155.5 ס"מ		עם קשת בטיחות	
141 ס"מ		בלי קשת בטיחות	
141 ס"מ		רוחק סרנים	
מרכז-מרכז 97.5 ס"מ		קדמי	
מרכז-מרכז 115 ס"מ		אחורי	
808 ק"ג		משקל כולל (עם מכסחת ודלק)	
0 מטר		מינימום רדיוס סיבוב (עם בלם)	
2 תיבות הידרוסטאטיות – ימין ושמאל		תיבת הילוכים	
דיסקים טבולים בשמן, הפעלה ברגל		בלמים	
2 ידיות היגוי		היגוי	
15X6.0-6 (4PR) Rib		קדמי	
26X12.0-12 (4PR) Turf		אחורי	
15-0 קמ"ש		קדימה	
8.3-0 קמ"ש		אחורה	
הידראולית		הפעלה	
		PTO	

שולחן כיסוח

RCK60R-326Z-EU	RCK60P-326Z-EU	
152.4 ס"מ		רוחב כיסוח
2.5 עד 12.7 ס"מ		גובה כיסוח
כיוון ידני עם מדרגות גובה		התאמת גובה כיסוח
חיבור מהיר, זרועות מקבילות		חיבור המכסחת
146 ק"ג		משקל
98 ס"מ		ממדים
160.4 ס"מ	185.4 ס"מ	אורך כולל
38 ס"מ	38.3 ס"מ	רוחב כולל
		גובה כולל
3360 סל"ד		מהירות סיבוב הלהבים
52.3 ס"מ		אורך הלהבים
3		מס' להבים

*** לא קיימת אפשרות לסל איסוף

